

取扱い製品・仕様一覧表

3Q	サイズ	モデル	解像度	最大輝度 (cd/m ²)	視野角 (上下/左右)	コントラスト	映像入力				
							VIDEO(NTSC/PAL)			RGB(アナログ/デジタル)	
							BNC	RCA	S-VIDEO	D-SUB(15P)	DVI
スタンダード	8	LC-D0802V	SVGA	250	140° /140°	500:1	○	—	○	—	—
	15	LC-D1516V	XGA	225	130° /140°	700:1	○	—	○	○	—
	10.4	LC-D1042AV	VGA	450	140° /160°	700:1	—	○	○	○	○
	10.4	LC-D1042AV-01	VGA	450	140° /160°	700:1	○	—	○	○	○
	12.1	LC-D1211AV	SVGA	450	140° /160°	700:1	—	○	○	○	○
	12.1	LC-D1211AV-01	SVGA	450	140° /160°	700:1	○	—	○	○	○
	15	LC-D1505AV	XGA	350	160° /170°	700:1	—	○	○	○	○
	15	LC-D1505AV-01	XGA	350	160° /170°	700:1	○	—	○	○	○
	17	LC-D1703AV	SXGA	350	160° /170°	1000:1	—	○	○	○	○
	17	LC-D1703AV-01	SXGA	350	160° /170°	1000:1	○	—	○	○	○
	19	LC-D1902AV	SXGA	250	160° /170°	1000:1	—	○	○	○	○
	19	LC-D1902AV-01	SXGA	250	160° /170°	1000:1	○	—	○	○	○

3Q	サイズ	モデル	OP						
			タッチパネル				高輝度パネル	筐体形状変更	特殊タイミングチャート対応
			【抵抗膜(5線)】	【赤外線】	【静電容量】	【超音波】	1000cd/m ² クラス		
対応オプション	8	LC-D0802V	—	—	—	—	—	—	—
	15	LC-D1516V	—	—	—	—	—	—	—
	10.4	LC-D1042AV	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	10.4	LC-D1042AV-01	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	12.1	LC-D1211AV	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	12.1	LC-D1211AV-01	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	15	LC-D1505AV	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	15	LC-D1505AV-01	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	17	LC-D1703AV	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	17	LC-D1703AV-01	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	19	LC-D1902AV	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。
	19	LC-D1902AV-01	選択可	選択可	選択可	選択可	ご相談下さい。	ご相談下さい。	ご相談下さい。

2015.4.1現在の弊社標準機ラインナップです。

ウルトラワイド型、カスタムモジュール型などにつきましてはカスタム機種となる為、ご要望をお伺いし最適な提案をいたします。

記載されている以外のLCDサイズやLCDパネルのみの供給(TFT, STNキャラクタなど)、キットタイプ(LCD+ADボード)も可能です。お気軽にお問い合わせください。

各製品は改善及び安定供給の為、予告なく仕様変更いたします。